

Checklista för anpassning av restaurang för funktionshindrade

Lokalens adress:		
Hyresgäst:		
Hyresvärd:		
Utrymmen	Möjligt problem	Lämplig åtgärd
Entrépartier		
Trappor	<p>Svårt att komma in i lokalen.</p> <p>Störande ljud från trapphus.</p>	<p>Installera en ramp. Eftersträva lutningen 1:20, den får inte vara större än 1:12.</p> <p>Se till att dörrlistor sitter korrekt runt hela dörrarna och stoppar ljud att passera in i rummet.</p>
Dörr	<p>För svår att öppna.</p>	<p>Framför dörren bör ytan vara plan samt rymma en rullstol. Om dörren öppnas utåt bör den plana ytan vara minst 200 x 200 cm för att dörrbladet inte ska slå emot rullstolen när det öppnas.</p> <p>Sätt inte dörrhandtaget högre än 90 cm ovan tröskeln.</p> <p>Installera dörröppnare.</p>
Kaprum	<p>Svårt att hänga av sig ytterkläder.</p>	<p>Klädhängare bör finnas på en nivå om 120-130 cm över golvet.</p>
Inne i restaurangen		
Service		<p>Personalens uppmärksamhet och service är betydelsefull.</p> <p>Synskadade kan behöva hjälp till bordet och få en orientering om menyn.</p> <p>Ha papper och penna redo för kommunikation med hörselskadade.</p>

Möbler	<p>Svårt att ta sig fram.</p> <p>Hög ljudnivå.</p>	<p>Övermöblera inte! Utrymme behövs för att ta sig runt med rullstol.</p> <p>Välj bord med ben i hörnen. Bord med pelare och fot gör det svårt för rullstolsburna att komma nära bordskanten.</p> <p>Borden bör ha minst 70 cm mellan nedre kanten på bordskivan och golvet.</p> <p>Tänk på att inte ställa borden för tätt.</p> <p>Använd fottassar på bord och stolar för minskad ljudnivån i rummet.</p> <p>Kontrollera eventuellt taket med förstärkt absorption för att minska störande ljud.</p> <p>Gör utsmyckningar med ljuddämpande material. Använd om möjligt mattor och textilier. Observera att mattor med kort och sträv lugg är att föredra med hänsyn till framkomligheten.</p> <p>Använd väggabsorbenter, dolda eller som utsmyckning.</p> <p>Rikta eventuella högtalare uppifrån och ner mot t.ex. bardisken istället för mot sittande matgäster.</p> <p>Var lyhörd för vad gästerna tycker om ljudnivån.</p>
Handikaptoalett		<p>Lämna fri väg till handikaptoaletten (minst 80 cm i bredd)</p> <p>Placera spegelns underkant högst 90 cm över golvet.</p> <p>Nederkanten på behållare för pappershanddukar bör placeras högst 120 cm över golvet.</p> <p>Tvålbehållaren bör placeras med nederkant högst 100 cm över golvet och ska kunna skötas med en hand utan fingergrepp.</p> <p>Eventuellt armstöd ska kunna</p>

		föras upp.
Menyer	Svårt att se menyn.	Tillhandahåll menyer med extra stor text. Komplettera gärna med blindskrift. Vid bordsbeställning, där menyn läses till bords, är punktbelysning att föredra framför allmänbelysning.
Servering	Logistiska bekymmer.	Om buffé tillhandahålls se till att funktionshindrade lätt kan ta för sig av både porcelin, mat och dryck.
Kök och diskrum	Buller.	Placera väggabsorbenter i närheten av bullerkällan, t.ex. diskmaskinen och mikrovågsugnen. Använd fiberfria akustikmaterial vilka går att rengöra. Välj verktyg med gummihandtag eftersom de skramlar mindre. Använd gummimattor på vissa bänkar och under kaffemaskiner med kvarn.
Övrigt		
Hemsida		Skriv gärna in eller visa med bild vilka åtgärder som restaurangen vidtagit för att öka tillgängligheten. Ha teckenspråkig information.